

墜落制止用器具(フルハーネス型、胴ベルト型)

2019年2月1日より安全帯の規格が変わります。

高さ6.75mを超える場所での作業はフルハーネス型に限定されます。

「フルハーネス」



黒影ハーネス KUROKAGE HARNESS

腿ベルト水平型

ベルト色 **DG**

胴ベルト着脱可

- 付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能
- 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト

仕様

型番:TH-504-OT

胴ベルト:50mm幅ベルト着脱可能

重さ:約1,070g



スマートハーネス SMART HARNESS

腿ベルトV型

胴ベルト無し

ベルト色 **BLK**

- 形状保持パッド付で装着容易。ベルトの絡まりや裏返りを防止
- 反射材付で夜間作業時でも視認性が高い
- 形状保持背当パッド・腿パッド付
- 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする

仕様

型番:TH-SM510-OT

重さ:約1,145g



初心者にお勧め

ランヤード

※上記ハーネスと
組み合わせて
お選びください

SR-RITRA SRリトラ 巻取式

簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。
ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。



ロック装置あり

仕様 型番:THL-TR93-21KS-R23 重さ:約900g
ランヤード:巻取式 幅15mm×有効長さ1,700mm
構造物側:フック FS-93(軽量)
人体側:ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KS

NOVIRON® ノビロン

使わない時には短く縮んでいますので、
移動時の引掛かりが防げます。



仕様 型番:THL-NV93SV-21KS-R23 重さ:約765g
ランヤード:ノビロン 幅32mm×長さ
(収縮時1,200~1,300mm、伸長時1,700mm)
構造物側:フック FS-93SV(軽量・SV回転)
人体側:ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KS

「胴ベルト型(1本吊り)」

高さ6.75m以下の作業でご使用いただけます。

DIA 安全帯

使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。

TB-DIA-599



仕様 型番:TB-DIA-599 **BL4**
胴ベルト:幅50mm×長さ1,160mm(スライドバックル)
ランヤード:ロープ式 直径10mm×長さ1,500mm
フック FS-99+ショックアブソーバ
重さ:約900g

リトラ 安全帯

ストラップ長さ任意調節タイプのシンプル巻取器を採用。

TB-RN-590



ロック装置なし

巻取力停止型

仕様 型番:TB-RN-590 **BL4**
胴ベルト:幅50mm×長さ1,200mm(スライドバックル)
ランヤード:巻取式 幅15mm×有効長さ1,500mm
フック FS-90+ショックアブソーバ
重さ:約1,190g

AIDO 株式会社 **ダイドー**

建設・土木用安全保安用品の販売・レンタル
～建設現場の安全を守るために～

TEL 076-238-1199

FAX 076-238-6780

URL <https://daido-safety.com>